

## Aanleverspecificaties XL-printing

### Bestanden

Uitsluitend \*PDF of \*TIFF.

Geen drukwerkmarkeringen zoals paskruizen en snijtekens in het document plaatsen.

Het bestand altijd aanleveren op netto (schoon) formaat.

Voor PDF geldt het volgende;

- fonts in contouren
- geen links naar bitmaps
- geen overdruk
- elk te printen afbeelding is een apart bestand

Voor \*tiff geldt het volgende;

- geen extra lagen
- bestand opslaan met LZW-compressie, afgeplat beeld

### Resolutie

Aanbevolen resolutie voor;

#### zeil- en textieldoek

toepassing buiten bekeken van dichtbij	70 - 100 DPI
toepassing buiten bekeken van veraf	30 - 70 DPI
toepassing binnen bekeken van dichtbij	100 - 150 DPI
toepassing binnen bekeken van veraf	70 - 100 DPI
plaatmateriaal en folies	150 DPI

De waarde van de resolutie geldt voor het eindformaat. Een bestand dat opgemaakt is op een schaal van 10% moet vermenigvuldigd worden met 10.

### Verhouding

Bestand in verhouding opmaken bij voorkeur 10% of 100% van het uiteindelijke formaat.

### Volvlakkleuren

Maak gebruik van het CMYK kleurenpalet. PMS kleuren worden omgezet naar CMYK, waarbij de PMS kleuren zo goed mogelijk worden benaderd.

### Teksten

De teksten altijd omzetten naar lettercontouren.

### Algemene opmaak bestanden

In de bestanden geen ringen, omschrijvingen, afmetingen, snijmarkeringen of kleurschalen plaatsen.

Houdt een veiligheidsmarge van 5 cm aan. In deze 5 cm van de rand geen teksten of vitale delen van een afbeeldingen plaatsen.

Voor een volle zwarte vulling de volgende waarde aanhouden: C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%.

Kleur verlopen kunnen een ongewenst effect geven van strepen of "banen" in het printwerk. De beste resultaten worden bereikt als deze worden aangeleverd in vector.